


Werkzeugnis



Produkt: Stoßverbinder
Isolation: PA oder PVC (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 410005.. – K 411500 N
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement





Stoßverbinder

mm ²	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Bestellcode	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
						l1	l2	s		
0,1 – 0,5	gelb	20	0,5	K 410005	..	24,0	11,5	0,6	0,30	1.000
0,5 – 1,5	rot	17	1,0	K 410010	..	25,0	15,0	0,8	1,20	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,5	K 410020	..	25,0	15,0	0,8	1,50	1.000
2,5 – 6	gelb	10	6,0	K 410060	..	27,0	15,0	1,0	2,50	100
6 – 10	rot	7	10	K 410100	N	42,0	30,0	1,2	7,10	100
10 – 16	blau	5	16	K 410160	N	50,0	35,0	1,2	12,00	100
16 – 25	gelb	3	25	K 410250	N	57,0	40,0	1,5	16,50	100
25 – 35	rot	2	35	K 410350	N	66,0	45,0	1,7	26,40	100
35 – 50	blau	1/0	50	K 410500	N	72,0	50,0	2,0	38,80	100
50 – 70	gelb	2/0	70	K 410700	N	80,0	55,0	2,0	55,40	50
70 – 95	rot	3/0	95	K 410950	N	87,0	60,0	2,2	68,80	50
95 – 120	blau	4/0	120	K 411200	N	94,0	65,0	2,2	80,00	25
120 – 150	gelb	5/0	150	K 411500	N	103,0	70,0	2,2	95,30	25
					Nylon transparent			N		
					PVC			D		