

# Werkzeugnis



Produkt: Rundsteckhülsen, vollisoliert  
easy entry mit Isolationscrimp

Isolation: PA ( 3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz )


Artikel-Nr.: K 4230005 N – K 4232060 N

Werkstoff: galv. Sn, CuZn und Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement





**Rundsteckhülsen – vollisoliert**

| mm <sup>2</sup> | Farbe   | AWG | für Stecker<br>Ø | Artikel-<br>Nummer | Abmessung<br>(mm) |      |      | ~kg<br>1000<br>St. | VE    |
|-----------------|---------|-----|------------------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|-------|
|                 |         |     |                  |                    | l1                | l2   | s    |                    |       |
| 0,2 – 0,5       | transp. | 20  | 2,0              | K 4230005 N        | 24,8              | 10,0 | 0,30 | 0,710              | 1.000 |
| 0,5 – 1,5       | rot     | 17  | 4,0              | K 4230010 N        | 25,3              | 7,0  | 0,35 | 1,210              | 1.000 |
| 1,5 – 2,5       | blau    | 13  | 4,0              | K 4231020 N        | 25,2              | 7,0  | 0,40 | 1,270              | 1.000 |
|                 |         |     | 5,0              | K 4231021 N        | 27,0              | 7,0  | 0,40 | 1,500              | 1.000 |
| 2,5 – 6,0       | gelb    | 10  | 5,0              | K 4232060 N        | 27,0              | 7,0  | 0,40 | 1,760              | 500   |