

# factory certificate




product: female disconnects  
insulation: PA or PVC  
( 3 KV 50 Hz, or 2 KV 400 Hz )  
art-number: F 600285.. – F 603951..  
norm: DIN 46245  
material: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP  
(Cu-ETP acc. to EN 13600)  
information: RoHS-conform (EU-Direktive 2002/95/EC)  
The colour of the insulation sleeve  
matches the colour of the diameter range

Eisenacher  
quality management



female disconnects



mm <sup>2</sup>	colour	AWG	tab-size	art-number	order code	tab-width	tab-thickness	dimensions			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,1 – 0,5	yellow	20	2,8 – 0,5	F 600285	..	2,8	0,5	16,4	6,4	0,3	0,200	1.000
			2,8 – 0,8	F 600288	..	2,8	0,8	16,4	6,4	0,3	0,200	1.000
0,5 – 1,5	red	17	2,8 – 0,5	F 601285	..	2,8	0,5	17,5	8,0	0,3	0,350	1.000
			2,8 – 0,8	F 601288	..	2,8	0,8	17,5	8,0	0,3	0,450	1.000
			4,8 – 0,5	F 601485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,3	0,750	1.000
			4,8 – 0,8	F 601488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,3	0,750	1.000
			6,3 – 0,8	F 601638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	0,4	1,200	1.000
			8,0 – 0,8	F 601808	..	8,0	0,8	25,0	9,5	0,4	1,300	1.000
1,5 – 2,5	blue	13	2,8 – 0,5	F 602285	..	2,8	0,5	18,0	8,0	0,4	0,500	1.000
			2,8 – 0,8	F 602288	..	2,8	0,8	18,0	8,0	0,4	0,600	1.000
			4,8 – 0,5	F 602485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,4	0,800	1.000
			4,8 – 0,8	F 602488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,4	0,800	1.000
			6,3 – 0,8	F 602638	..	6,3	0,8	21,0	7,4	0,5	1,250	1.000
			8,0 – 0,8	F 602808	..	8,0	0,8	25,0	9,5	0,5	1,600	1.000
2,5 – 6,0	yellow	10	2,8 – 0,5	F 603285	..	2,8	0,5	23,0	7,5	0,5	1,420	1.000
			2,8 – 0,8	F 603288	..	2,8	0,8	23,0	7,5	0,5	1,430	1.000
			4,8 – 0,8	F 603488	..	4,8	0,8	23,0	7,5	0,5	1,480	1.000
			6,3 – 0,8	F 603638	..	6,3	0,8	21,0	7,5	0,5	1,500	1.000
			9,5 – 1,2	F 603951	..	9,5	1,2	26,5	12,0	0,5	2,100	1.000
Nylon transp. easy entry with copper sleeve					<b>N</b>							
PVC easy entry with copper sleeve					<b>D</b>							
Nylon easy entry					<b>I</b>							