


Werkzeugnis



Produkt: Flachsteckhülsen, vollisoliert
Isolation: PA oder PVC
(3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: F 610285.. – F 612638..
Werkstoff: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: Alternativ mit Schrumpfschlauch
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement





Flachsteckhülsen – vollisoliert

mm ²	Farbe	AWG	Steckgröße	Artikel-Nummer	Bestellcode	Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,5 – 1,5	rot	17	2,8 – 0,5	F 610285	..	2,8	0,5	20,0	8,0	0,3	1,000	1.000
			2,8 – 0,8	F 610288	..	2,8	0,8	20,0	8,0	0,3	1,400	1.000
			4,8 – 0,5	F 610485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,3	1,200	1.000
			4,8 – 0,8	F 610488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,3	1,200	1.000
			6,3 – 0,8	F 610638	..	6,3	0,8	21,0	7,5	0,4	1,400	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,8 – 0,5	F 611285	..	2,8	0,5	20,0	8,0	0,4	1,400	1.000
			2,8 – 0,8	F 611288	..	2,8	0,8	20,0	8,0	0,4	1,400	1.000
			4,8 – 0,5	F 611485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,4	1,400	1.000
			4,8 – 0,8	F 611488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,4	1,400	1.000
			6,3 – 0,8	F 611638	..	6,3	0,8	21,0	7,5	0,5	1,500	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	4,8 – 0,5	F 612485	..	4,8	0,5	20,5	9,5	0,4	1,500	1.000
			4,8 – 0,8	F 612488	..	4,8	0,8	20,5	9,5	0,4	1,500	1.000
			6,3 – 0,8	F 612638	..	6,3	0,8	25,5	11,5	0,5	1,600	1.000
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					N							
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					D							