


# Werkzeugnis



Produkt: Flachstecker  
Isolation: PA oder PVC  
( 3 KV 50 Hz or 2 KV 400 Hz )  
Artikel-Nr.: F 615285.. – F 617638..  
Norm: DIN 46245  
Werkstoff: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)  
Bemerkung: alternativ mit Schrumpfschlauch  
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement





### Flachstecker

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	Steckgröße	Artikel-Nummer	Bestell-code	Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,5 – 1,5	rot	17	2,8 – 0,5	F 615285	..	2,8	0,5	22,0	11,5	0,4	0,400	1.000
			2,8 – 0,8	F 615288	..	2,8	0,8	22,0	11,5	0,4	0,450	1.000
			4,8 – 0,5	F 615485	..	4,8	0,5	22,0	11,5	0,5	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 615488	..	4,8	0,8	22,0	11,5	0,4	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 615638	..	6,3	0,8	22,0	11,5	0,4	0,950	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,8 – 0,5	F 616285	..	3,0	0,5	22,5	7,5	0,4	0,700	1.000
			2,8 – 0,8	F 616288	..	2,8	0,8	22,5	7,5	0,4	0,700	1.000
			4,8 – 0,5	F 616485	..	4,8	0,5	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 616488	..	4,8	0,8	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 616638	..	6,3	0,8	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	2,8 – 0,5	F 617285	..	2,8	0,5	24,1	7,5	0,4	0,750	500
			2,8 – 0,8	F 617288	..	2,8	0,8	24,2	7,5	0,4	0,750	500
			4,8 – 0,5	F 617485	..	4,8	0,5	24,5	10,5	0,4	1,200	1.000
			4,8 – 0,8	F 617488	..	4,8	0,8	24,5	10,5	0,4	1,200	1.000
			6,3 – 0,8	F 617638	..	6,3	0,8	24,5	10,5	0,4	1,300	1.000
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					<b>N</b>							
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					<b>D</b>							
Nylon easy entry					<b>I</b>							

\* alternativ mit Schrumpfschlauch