

factory certificate




product: male disconnects
insulation: PA or PVC
(3 KV 50 Hz or 2 KV 400 Hz)
art-number: F 615285.. – F 617638..
norm: DIN 46245
material: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP acc. to EN 13600)
information: alternative with shrinking tube
RoHS-conform (EU-Direktive 2002/95/EC)
The colour of the insulation sleeve
matches the colour of the diameter range

Eisenacher
quality management



male disconnects



mm ²	colour	AWG	tab-size	art-number	order code	tab-width	tab-thickness	dimensions			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,5 – 1,5	red	17	2,8 – 0,5	F 615285	..	2,8	0,5	22,0	11,5	0,4	0,400	1.000
			2,8 – 0,8	F 615288	..	2,8	0,8	22,0	11,5	0,4	0,450	1.000
			4,8 – 0,5	F 615485	..	4,8	0,5	22,0	11,5	0,5	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 615488	..	4,8	0,8	22,0	11,5	0,4	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 615638	..	6,3	0,8	22,0	11,5	0,4	0,950	1.000
1,5 – 2,5	blue	13	2,8 – 0,5	F 616285	..	3,0	0,5	22,5	7,5	0,4	0,700	1.000
			2,8 – 0,8	F 616288	..	2,8	0,8	22,5	7,5	0,4	0,700	1.000
			4,8 – 0,5	F 616485	..	4,8	0,5	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 616488	..	4,8	0,8	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 616638	..	6,3	0,8	22,5	11,5	0,4	0,700	1.000
2,5 – 6,0	yellow	10	2,8 – 0,5	F 617285	..	2,8	0,5	24,1	7,5	0,4	0,750	500
			2,8 – 0,8	F 617288	..	2,8	0,8	24,2	7,5	0,4	0,750	500
			4,8 – 0,5	F 617485	..	4,8	0,5	24,5	10,5	0,4	1,200	1.000
			4,8 – 0,8	F 617488	..	4,8	0,8	24,5	10,5	0,4	1,200	1.000
			6,3 – 0,8	F 617638	..	6,3	0,8	24,5	10,5	0,4	1,300	1.000
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					N							
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					D							
Nylon easy entry					I							

* alternative with shrinking tube