

# Werkzeugnis




Produkt: Flachsteckhülsen, Bandware  
Artikel-Nr.: FB 5022800.. .. – FB 5046300.. ..  
Norm: DIN 46247, DIN 46330  
Oberfläche: - blank  
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm  
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm  
- vernickelt: 3 µm  
- versilbert: 0,5 µm  
Werkstoff: Messing, Bronze, Mehrstoffzinnbronze, Stahl  
Bemerkung: Längstransport  
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



Flachsteckhülsen – Bandware  
Längstransport



mm <sup>2</sup>	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Bestell- code	Trans- port	Steck- breite	Steck- dicke	Abmessung (mm)		~kg 1000 St.	VE
								l1	l2		
0,5 – 1,0	20 – 18	2,8 – 1,00	FB 5022800	.. ..	L	2,8	0,5	12,5	5,0	0,25	18.000
			FB 5022810	.. ..	L	2,8	0,5	14,0	6,3	0,24	18.000
			FB 5022820	.. ..	L	2,8	0,8	12,5	5,0	0,25	18.000
			FB 5022830	.. ..	L	2,8	0,8	14,0	6,3	0,24	18.000
		4,8 – 1,00	FB 5024800	.. ..	L	4,8	0,5	16,0	6,3	0,44	10.000
			FB 5024810	.. ..	L	4,8	0,8	16,0	6,3	0,44	10.000
0,5 – 1,5	22 – 18	6,3 – 1,50	FB 5026300	.. ..	L	6,3	0,8	19,0	7,7	0,78	8.000
1,0 – 2,5	16 – 14	4,8 – 2,50	FB 5034800	.. ..	L	4,8	0,5	16,0	6,3	0,47	10.000
			FB 5034810	.. ..	L	4,8	0,8	16,0	6,3	0,47	10.000
		6,3 – 2,50	FB 5036300	.. ..	L	6,3	0,5	19,0	7,7	0,85	6.000
2,5 – 6,0	14 – 14	6,3 – 6,00	FB 5046300	.. ..	L	6,3	0,8	19,0	7,7	1,03	500
Werkstoff				Oberfläche							
Messing				1	1	blank					
Bronze				2	2	galv. verzinkt					
Mehrstoffzinnbronze				3	3	feuverz.					
Stahl				4	4	vernickelt					
					5	versilbert					