


Werkzeugnis



Produkt: Rundsteckhülsen
Isolation: PA oder PVC (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 420010.. – K 422060..
Werkstoff: galv. Sn, CuZn und Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement





Rundsteckhülsen

mm ²	Farbe	AWG	für Stecker Ø	Artikel- Nummer	Bestell- code	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
						l1	l2	s		
0,5 – 1,5	rot	17	4,0	K 420010	..	24,0	13,0	0,35	1,000	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	4,0	K 421020	..	24,0	13,0	0,40	1,100	1.000
			5,0	K 421021	..	24,0	13,0	0,40	1,400	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	5,0	K 422060	..	24,0	13,0	0,40	1,500	1.000
Nylon easy entry mit Isolationscrimp E-CU					N					
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					D					
AWG Nylon easy entry					I					