

Werkzeugnis




Produkt: Flachsteckhülsen
Isolation: PA oder PVC
(3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: F 600285.. – F 603951..
Norm: DIN 46245 und ähnlich
Werkstoff: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Flachsteckhülsen



mm ²	Farbe	AWG	Steckgröße	Artikel-Nummer	Bestellcode	Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,1 – 0,5	gelb	20	2,8 – 0,5	F 600285	..	2,8	0,5	16,4	6,4	0,3	0,200	1.000
			2,8 – 0,8	F 600288	..	2,8	0,8	16,4	6,4	0,3	0,200	1.000
0,5 – 1,5	rot	17	2,8 – 0,5	F 601285	..	2,8	0,5	17,5	8,0	0,3	0,350	1.000
			2,8 – 0,8	F 601288	..	2,8	0,8	17,5	8,0	0,3	0,450	1.000
			4,8 – 0,5	F 601485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,3	0,750	1.000
			4,8 – 0,8	F 601488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,3	0,750	1.000
			6,3 – 0,8	F 601638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	0,4	1,200	1.000
			8,0 – 0,8	F 601808	..	8,0	0,8	25,0	9,5	0,4	1,300	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,8 – 0,5	F 602285	..	2,8	0,5	18,0	8,0	0,4	0,500	1.000
			2,8 – 0,8	F 602288	..	2,8	0,8	18,0	8,0	0,4	0,600	1.000
			4,8 – 0,5	F 602485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,4	0,800	1.000
			4,8 – 0,8	F 602488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,4	0,800	1.000
			6,3 – 0,8	F 602638	..	6,3	0,8	21,0	7,4	0,5	1,250	1.000
			8,0 – 0,8	F 602808	..	8,0	0,8	25,0	9,5	0,5	1,600	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	2,8 – 0,5	F 603285	..	2,8	0,5	23,0	7,5	0,5	1,420	1.000
			2,8 – 0,8	F 603288	..	2,8	0,8	23,0	7,5	0,5	1,430	1.000
			4,8 – 0,8	F 603488	..	4,8	0,8	23,0	7,5	0,5	1,480	1.000
			6,3 – 0,8	F 603638	..	6,3	0,8	21,0	7,5	0,5	1,500	1.000
			9,5 – 1,2	F 603951	..	9,5	1,2	26,5	12,0	0,5	2,100	1.000
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					N							
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					D							
Nylon easy entry					I							