


Werkzeugnis



Produkt: Flachstecker
Isolation: PA oder PVC
(3 KV 50 Hz or 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: F 615285.. – F 617638..
Norm: DIN 46245 und ähnlich
Werkstoff: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: alternativ mit Schrumpfschlauch
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement





Flachstecker

mm ²	Farbe	AWG	Steckgröße	Artikel-Nummer	Bestell-code	Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	s		
0,5 – 1,5	rot	17	2,8 – 0,5	F 615285	..	2,8	0,5	22,0	7,5	0,25	0,400	1.000
			2,8 – 0,8	F 615288	..	2,8	0,8	22,0	7,5	0,40	0,450	1.000
			4,8 – 0,5	F 615485	..	4,8	0,5	22,0	7,5	0,25	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 615488	..	4,8	0,8	22,0	7,5	0,40	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 615638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	0,40	0,950	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,8 – 0,5	F 616285	..	3,0	0,5	22,5	7,5	0,25	0,700	1.000
			2,8 – 0,8	F 616288	..	2,8	0,8	22,5	7,5	0,40	0,700	1.000
			4,8 – 0,5	F 616485	..	4,8	0,5	22,5	7,5	0,25	0,700	1.000
			4,8 – 0,8	F 616488	..	4,8	0,8	22,5	7,5	0,40	0,700	1.000
			6,3 – 0,8	*F 616638	..	6,3	0,8	22,5	7,5	0,40	0,700	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	2,8 – 0,5	F 617285	..	2,8	0,5	24,5	7,5	0,25	0,750	500
			2,8 – 0,8	F 617288	..	2,8	0,8	24,5	7,5	0,40	0,750	500
			4,8 – 0,5	F 617485	..	4,8	0,5	24,5	7,5	0,25	1,200	500
			4,8 – 0,8	F 617488	..	4,8	0,8	24,5	7,5	0,40	1,200	500
			6,3 – 0,8	F 617638	..	6,3	0,8	24,5	7,5	0,40	1,300	500
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					N							
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					D							
Nylon easy entry					I							

* alternativ mit Schrumpfschlauch