


# Werkzeugnis



Produkt: Flachsteckhülsen  
Artikel-Nr.: F 5012800.. .. – F 5049500.. ..  
Norm: DIN 46247, DIN 46330 Teil 2 und ähnlich  
Oberfläche: - blank  
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm  
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm  
- vernickelt: 3 µm  
- versilbert: 0,5 µm  
Werkstoff: Messing, Bronze, Mehrstoffzinnbronze, Stahl  
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement





### Flachsteckhülsen

mm <sup>2</sup>	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Bestellcode		Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)		~kg 1000 St.	VE
								l1	l2		
0,1 – 0,25	20	2,8 – 0,25	F 5012800	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,20	1.000
0,5 – 1,50	17	2,8 – 1,00	F 5022800	..	..	2,8	0,5	12,5	5,0	0,25	1.000
			F 5022810	..	..	2,8	0,5	14,0	6,3	0,24	1.000
			F 5022820	..	..	2,8	0,8	12,5	5,0	0,23	1.000
			F 5022830	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,25	1.000
		4,8 – 1,00	F 5024800	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,50	1.000
			F 5024810	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	0,50	1.000
6,3 – 1,00	F 5026300	..	..	6,3	0,8	19,0	7,4	0,82	1.000		
1,5 – 2,50	13	4,8 – 2,50	F 5034800	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,54	1.000
			F 5034810	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	0,54	1.000
		6,3 – 2,50	F 5036300	..	..	6,3	0,8	19,0	7,4	0,92	1.000
2,5 – 6,00	10	6,3 – 6,00	F 5046300	..	..	6,3	0,8	19,0	7,4	0,98	1.000
		9,5 – 6,00	F 5049500	..	..	9,5	1,2	24,5	12,0	1,50	1.000
Werkstoff				Oberfläche							
Messing				1	1	blank					
Bronze				2	2	galv. verzinkt					
Mehrstoffzinnbronze				3	3	Feuerverzinkt					
Stahl				4	4	vernickelt					
				5	5	versilbert					