

Werkzeugnis




Produkt: Flachsteckhülsen, Bandware
Artikel-Nr.: FB 5022800.. .. – FB 5046300.. ..
Norm: DIN 46247, DIN 46330
Oberfläche: - blank
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm
- vernickelt: 3 µm
- versilbert: 0,5 µm
Werkstoff: Messing, Bronze, Mehrstoffzinnbronze, Stahl
Bemerkung: Längstransport
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Flachsteckhülsen – Bandware
Längstransport



| mm ² | AWG | Nenn- größe | Artikel- Nummer | Bestell- code | Trans- port | Steck- breite | Steck- dicke | Abmessung (mm) | | ~kg 1000 St. | VE |
|---------------------|---------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|--------------------|--------|
| | | | | | | | | l1 | l2 | | |
| 0,5 – 1,0 | 20 – 18 | 2,8 – 1,00 | FB 5022800 | | L | 2,8 | 0,5 | 12,5 | 5,0 | 0,25 | 18.000 |
| | | | FB 5022810 | | L | 2,8 | 0,5 | 14,0 | 6,3 | 0,24 | 18.000 |
| | | | FB 5022820 | | L | 2,8 | 0,8 | 12,5 | 5,0 | 0,25 | 18.000 |
| | | | FB 5022830 | | L | 2,8 | 0,8 | 14,0 | 6,3 | 0,24 | 18.000 |
| | | 4,8 – 1,00 | FB 5024800 | | L | 4,8 | 0,5 | 16,0 | 6,3 | 0,44 | 10.000 |
| | | | FB 5024810 | | L | 4,8 | 0,8 | 16,0 | 6,3 | 0,44 | 10.000 |
| 0,5 – 1,5 | 22 – 18 | 6,3 – 1,50 | FB 5026300 | | L | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 0,78 | 8.000 |
| 1,0 – 2,5 | 16 – 14 | 4,8 – 2,50 | FB 5034800 | | L | 4,8 | 0,5 | 16,0 | 6,3 | 0,47 | 10.000 |
| | | | FB 5034810 | | L | 4,8 | 0,8 | 16,0 | 6,3 | 0,47 | 10.000 |
| | | 6,3 – 2,50 | FB 5036300 | | L | 6,3 | 0,5 | 19,0 | 7,7 | 0,85 | 6.000 |
| 2,5 – 6,0 | 14 – 14 | 6,3 – 6,00 | FB 5046300 | | L | 6,3 | 0,8 | 19,0 | 7,7 | 1,03 | 500 |
| Werkstoff | | | | | Oberfläche | | | | | | |
| Messing | | | | 1 | 1 | blank | | | | | |
| Bronze | | | | 2 | 2 | galv. verzinkt | | | | | |
| Mehrstoffzinnbronze | | | | 3 | 3 | feuverz. | | | | | |
| Stahl | | | | 4 | 4 | vernickelt | | | | | |
| | | | | | 5 | versilbert | | | | | |