

Werkzeugnis



Produkt: Flachsteckhülsen, Bandware
mit Rastzunge

Artikel-Nr.: FB 5012801... – FB 5046311... ..

Norm: DIN 46340, Teil 1 – 3 und ähnlich

Oberfläche: - blank
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm
- vernickelt: 3 µm
- versilbert: 0,5 µm


Werkstoff: Messing, Bronze, Mehrstoffzinnbronze, Stahl

Bemerkung: Längstransport
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Flachsteckhülsen – Bandware mit Rastzunge
Längstransport



mm ²	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Bestell- code		Trans- port	Steck- breite	Steck- dicke	Abmessung (mm)		~kg 1000 St.	VE
									l1	l2		
0,1 – 0,25	26 – 22	2,8 – 0,25	FB 5012801	L	2,8	0,5	14,0	6,3	0,20	10.000
		2,8 – 0,25	FB 5012811	L	2,8	0,8	14,0	6,3	0,20	10.000
0,5 – 1,00	20 – 18	2,8 – 1,00	FB 5022801	L	2,8	0,5	14,0	6,3	0,23	13.000
		2,8 – 1,00	FB 5022811	L	2,8	0,8	14,0	6,3	0,23	13.000
		4,8 – 1,00	FB 5024801	L	4,8	0,5	15,6	6,0	0,50	7.000
		4,8 – 1,00	FB 5024811	L	4,8	0,8	15,6	6,0	0,50	7.000
		6,3 – 1,00	FB 5026301	L	6,3	0,8	19,2	7,4	0,52	7.000
		6,3 – 1,00	FB 5026311	L	6,3	0,8	19,2	7,4	0,52	7.000
1,5 – 2,50	16 – 14	4,8 – 2,50	FB 5034801	L	4,8	0,5	15,6	6,0	0,54	7.000
		4,8 – 2,50	FB 5034811	L	4,8	0,8	15,6	6,0	0,54	7.000
		6,3 – 2,50	FB 5036301	L	6,3	0,8	19,3	7,7	0,68	7.000
2,5 – 4,00	14 – 12	6,3 – 4,00	FB 5046301	L	6,3	0,8	19,2	19,2	0,98	4.000
4,0 – 6,00	12 – 10	6,3 – 6,00	FB 5046311	L	6,3	0,8	19,2	19,2	0,98	4.000
Werkstoff						Oberfläche						
Messing				1	1	blank						
Bronze				2	2	galv. verzinkt						
Mehrstoffzinnbronze				3	3	feuerverz.						
Stahl				4	4	vernickelt						
				5	5	versilbert						