

Werkzeugnis



Produkt: Flachsteckhülsen, Bandware
leicht aufsteckbar

Artikel-Nr.: FB 5014802.. .. – FB 5036302.. ..

Oberfläche: - blank
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm
- vernickelt: 3 µm


Werkstoff: Messing, Bronze, Stahl

Bemerkung: Längstransport
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Flachsteckhülsen – Bandware leicht aufsteckbar
Längstransport



mm ²	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Bestell- code		Trans- port	Steck- breite	Steck- dicke	Abmessung (mm)		~kg 1000 St.	VE
									l1	l2		
0,2 – 0,75	24 – 20	4,8 – 0,75	FB 5014802	L	4,8	0,5	14,5	6,2	0,45	18.000
		4,8 – 0,75	FB 5014812	L	4,8	0,8	14,5	6,2	0,45	18.000
0,5 – 1,00	20 – 18	2,8 – 1,00	FB 5022802	L	2,8	0,5	14,0	6,4	0,40	14.000
		2,8 – 1,00	FB 5022812	L	2,8	0,8	14,0	6,4	0,40	14.000
0,5 – 1,50	20 – 18	6,3 – 1,50	FB 5026302	L	6,3	0,8	17,2	7,7	0,92	6.000
0,7 – 2,50	18 – 14	4,8 – 2,50	FB 5024802	L	4,8	0,5	14,5	6,2	0,50	14.000
		4,8 – 2,50	FB 5024812	L	4,8	0,8	14,5	6,2	0,50	14.000
1,0 – 2,50	16 – 14	6,3 – 2,50	FB 5036302	L	6,3	0,8	17,2	7,7	0,82	8.000
Werkstoff						Oberfläche						
Messing				1	1	blank						
Bronze				2	2	galv. verzinkt						
Stahl				4	3	feuerverz.						
					4	vernickelt						