

Werkzeugnis




Produkt: Krallen-Kabelschuhe, Ringform
Artikel-Nr.: F 531030... – F 534120...
Norm: DIN 46225 Form A und ähnlich
Oberfläche: - blank
- galv. verzinkt: 3 - 5 µm
- feuerverzinkt: 3 - 5 µm
- vernickelt: 3 µm
Werkstoff: Messing, Bronze, Stahl
Bemerkung: abgewinkelt
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Krallen-Kabelschuhe – Ringform



mm ²	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Bestell- code	Abmessung (mm)				Mat.- Dicke	~kg 1000 St.	VE
					l1	a1	d1	d2			
0,5 – 1,0	17	3 – 1	F 531030	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,76	2.500
		4 – 1	F 531040	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,73	2.000
		5 – 1	F 531050	17,5	9,0	5,3	9,5	0,6	0,76	2.000
		6 – 1	F 531060	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,95	1.500
		8 – 1	F 531080	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	1,10	1.250
		10 – 1	F 531100	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	1,48	1.000
1,5 – 2,5	13	3 – 2,5	F 532030	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,84	2.000
		4 – 2,5	F 532040	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,85	1.500
		5 – 2,5	F 532050	17,5	9,0	5,3	9,5	0,6	0,87	1.500
		6 – 2,5	F 532060	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	1,19	1.250
		8 – 2,5	F 532080	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	1,20	1.000
		10 – 2,5	F 532100	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	1,31	600
4,0 – 6,0	10	4 – 6	F 533040	21,3	11,0	4,3	8,0	0,8	1,65	1.000
		5 – 6	F 533050	20,5	11,0	5,3	9,5	0,8	1,70	1.000
		6 – 6	F 533060	25,0	11,0	6,5	12,0	0,8	2,15	600
		8 – 6	F 533080	24,0	11,0	8,4	14,0	0,8	2,15	600
		10 – 6	F 533100	27,0	11,0	10,5	18,5	0,8	2,27	500
		12 – 6	F 533120	27,0	11,0	13,0	18,5	0,8	2,27	1.000
6 – 10,0	7	6 – 10	F 534060	23,0	12,0	6,5	12,0	1,0	3,60	400
		8 – 10	F 534080	26,4	12,0	8,4	14,0	1,0	3,60	350
		10 – 10	F 534100	28,5	12,0	10,5	18,5	1,0	4,36	250
		12 – 10	F 534120	28,5	12,0	13,0	18,5	1,0	4,36	250

Werkstoff		Obermaterial
Messing	1 1	blank
Bronze	2 2	galv. verzinkt
Stahl	4 3	feuerverzinkt
	4	vernickelt