

Nennquerschnitt mm ²	Gruppe 1			Gruppe 2		Gruppe 3	
	Eine oder mehrere in Rohr verlegte eindrängige Leitungen			Mehradraderleitungen z.B. Mantelleitungen, Rohrdrähte, Bleimantelleitungen, Stegleitungen, bewegliche Leitungen		Einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen, wobei der Zwischenraum mindestens Ihrem Durchmesser entspricht	
	Cu (A)	A	A (A)	Cu (A)	Al (A)	Cu (A)	Al (A)
0,75	-		-	12	-	15	-
1	11		-	15	-	19	-
1,5	15		-	18	-	24	-
2,5	20		-	26	-	32	-
4	25		-	34	-	42	-
6	33		-	44	-	54	-
10	45		-	61	48	73	57
16	61	48	48	82	64	98	77
25	83	65	65	108	85	129	103
35	103	81	81	135	105	158	124
50	132	103	103	168	132	198	155
70	165		-	207	163	245	193
95	197		-	250	197	292	230
120	235		-	292	230	344	268
150	-		-	335	263	391	310
185	-		-	383	301	448	353
240	-		-	453	357	528	414
300	-		-	504	409	608	479
400	-		-	-	-	726	569
500	-		-	-	-	830	649

Die max. Strombelastung unserer Kabelverbindungen in Verbindung mit isolierten Leitungen.
Werte gültig bei Umgebungstemperaturen von 30°C.